

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 353693-2008 z dnia 2008-12-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łuków

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej Nr 102342 L Dminin - Skrzyszew od km 0+000 do km 1+076,82 o długości 1 076,82 m. Remont drogi należy wykonać tłuczniem kamiennym o grubości ziaren 31,5 mm do 63 mm. Tłuczeń winien...

Termin składania ofert: 2008-12-29

Łuków: Remont drogi gminnej Nr 102342 L Dminin - Skrzyszew od km 0+000 do km 1+076,82 o długości 1 076,82 m

Numer ogłoszenia: 23176 - 2009; data zamieszczenia: 10.02.2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 353693 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łuków, ul. Świdrska 12, Łuków, woj. lubelskie, tel. 025 7982392, faks 025 7982439.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej Nr 102342 L Dminin - Skrzyszew od km 0+000 do km 1+076,82 o długości 1 076,82 m.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej Nr 102342 L Dminin - Skrzyszew od km 0+000 do km 1+076,82 o długości 1 076,82 m. Remont drogi należy wykonać tłuczniem kamiennym o grubości ziaren 31,5 mm do 63 mm. Tłuczeń winien spełniać warunki do mechanicznej stabilizacji. Grubość nawierzchni po zagęszczeniu winna wynosić: w km 0+000-0+080 - 20 cm, w km 0+080-1+076,82 - 12 cm. Przed ułożeniem tłucznia należy wykonać korytowanie nasypu drogi pod warstwę jezdnię z ewentualnym odwiezieniem nadmiaru gruntu. Istniejąca droga o nawierzchni zwirowej jest wyniesiona w stosunku do przyległego terenu średnio o 30-40 cm, w związku z tym profil podłużny jak też poprzeczny jezdni po utwardzeniu drogi tłuczniem będzie zapewniał swobodny spływ wód

opadowych. Po zagęszczeniu warstwy kruszywa należy zaklinować ją poprzez stopniowe rozsypywanie kłińca lub mieszanki drobnej granulowanej do 4 mm przy ciągłym zagęszczaniu walcem statycznym gładkim. Szerokość wykonanej nawierzchni z tłucznia kamiennego wynosić winna na całym odcinku 4,70 m.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 196515.43 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.02.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Kryncku, Krynka 94, 21-400 Krynka, kraj/woj. lubelskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ

I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 94381.92

Oferta z najniższą ceną: 94381.92 **oferta z najwyższą ceną:** 214495.24

Waluta: PLN.