

WYKAZ STALI A-0,A-III dla stropów +3,28 i +3,68					
Nr	Stal A-0 - Ø A-III - #	Długość pręta [cm]	Sztuk	Długość ogółem [m]	
				Ø6 A-0	#8A-III #12 A-III #16 A-III
1	6	88	138	121.44	
2	12	166	4		5.84
3	12	106	8		8.48
4	12	156	8		12.48
5	12	146	8		11.68
6	12	271	5		13.55
7	12	196	5		9.80
8	12	226	24		54.24
9	16	525	2		10.50
10	8	126	21	26.46	
11	12	376	65		244.40
12	8	981	12	117.72	
13	12	4032	4		161.28
14	6	104	302	314.08	
15	12	1141	6		68.46
16	12	930	2		18.60
17	12	451	4		18.04
18	6	30	81	24.30	
19	12	216	36		77.76
20	12	176	32		56.32
21	12	102	24		24.48
22	12	392	24		94.08
23	6	86	142	122.12	
24	12	783	2		15.66
25	12	130	2		2.60
26	12	110	2		2.20
27	16	733	3		21.99
28	6	100	52	52.00	
29	12	131	4		5.24
30	12	186	4		7.44
31	12	4182	4		167.28
długość całkowita				633.94	144.18 1079.91
waga [kg/m]				0.222	0.395 0.888
waga [kg]				140.73	56.95 958.96
RAZEM [kg]				1207.98	


ZBROJENIE PRZYPODPOROWE

Nr19 #12 co 62,5cm (w każdym zamku płyty) L=216 szt.2x18


Pręty zbrojenia należy każdorazowo zmierzyć z natury. W nawiasach podano rozstaw strzemiön w strefie przypodporowej tj. 1/3 rozpiętości elementu konstrukcyjnego. Pręty zbrojenia podłużnego wienca łączyć na załamaniach i narażach na długości min. 55 cm

W-2 L=~30,12m

śruba fajkowa M14 w rozstawie co max.200cm



N-8(N-9)



OBIEKT:				ŚWIETLICA WIEJSKA			
ADRES OBIEKTU:		Karwacz, gm. Łuków, dz. nr ew. 729		SKALA:		NUMER:	
TYTUŁ:		STROP NAD PARTEREM - POZIOM +3,68		1:50		1:50	
PROJEKTANT		Andrzej Rafałski		SPECJALNOŚĆ		NR UPRAWNIEN	
OPRACOWAŁ		Karol Gołowski		konstrukcja		UAN-1224/45/3786	
SPRAWDZAJĄCY		Elżbieta Rafałska		konstrukcja		2013-01	
						2013-01	
						2013-01	

STROP GESTOŻEBROWY GR. 27CM belki Porotherm L=725 - 18szt.

BETON TOWAROWY C20/25
BETON POKŁADOWY C8/10
STAL ŻEBROWANA A-IIIN (RB500)
STAL GŁADKA A-0 (St0S-b)