



- 1

CEGLA ELEWACYJNA - o powierzchni ręcznie formowanej (nie dopuszcza się powierzchni gładkiej) w kolorze burgundowym tworzonym przez sąsiadujące ze sobą płamy brązu, czerwieni i pomarańcza (nie dopuszcza się powierzchni o jednolitym kolorze). Cegła o wymiarach 211x96x48 mm.

UWAGII! ŚCIANKI OKŁADZINOWE Z CEGIEŁ ELEWACYJNYCH NALEŻY WYKONAĆ PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT GŁÓWNYCH W CELU WYELIMINOWANIA ZABRUDZENIA ICH POWIERZCHNI ZAPRAWĄ, KLEJEM LUB BETONEM UŻYTYM PRZY WYKONYWANIU INNYCH ELEMENTÓW
- 2

TYNK malowany w kolorze kremowo-białym RAL 9001
- 3a

OBRAMOWANIE OKNA ORAZ WNEKI - wystające 2 cm przed lico ściany w stanie wykończonym, szerokość obramienia 20 cm, obramienie należy wykonać w postaci poszerzonej do 22 cm warstwy izolacji termicznej. Obramienie oraz giff okna oraz wneki malowany w kolorze białym bez oddeleni RAL 9003
- 3b

OBRAMOWANIE DRZWI FRONTOWYCH - wystające 2 cm przed lico ściany z cegły elewacyjnej, szerokość obramienia 20 cm, obramienie należy wykonać w tynku cementowo-wapleinyim. Obramienie oraz giff drzwi malowany w kolorze białym bez oddeleni RAL 9003
- 4

POKRYCIE DACHOWE - blachodachówka gontopodobna z posypką kolor staroego gontu (ciemnoszary). Obróbki blacharskie dachu w kolorze pokrydła. Przed zamowaniem i zamontowaniem pokrydła dachowego dobór materiału - na podstawie dostarczonych próbek - należy uzgodnić z Projektantem architektury.
- 5

Murki oporowe schodów zewnętrznych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych należy wykonać z betonu zawirowanego w gładkich szalunkach (powierzchnia heblowana lub lakierowana). W szalunkach należy umieścić listwy fałujące naróża elementów. Murki należy zaizpregnować po rozszalowaniu.
- 6

Schody zewnętrzne, płaszczyznę pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz dojśćiach wokół budynku należy wykonać z kostki betonowej plukanej grafitowej/antracytowej w obrzeżach betonowych w tym samym kolorze. UWAGII! Schody okolicie (przed portykami) należy wykonać z palisady składającej się naprzemiennie z elementów trapezowych i prostokątnych o niefazowanych i niezakraglanych krawędziach widocznych. Dojazdy i parkingi z kostki o jasnym kolorze.
- 7

Zwieńczenie murka między kolumnami portyku z płyty granitowej gr. 10 cm kotwionej oraz klejonej do murka. Należy wykonać 5 cm nadwieszenie płyty poza murkę. W obrębie nadwieszenia od spodu należy wykonać nadcięcie płyty pełniące funkcję kapinosą. Krawędzie płyty należy szlifować.
- 8

RYNNA DACHOWA 180 mm w kolorze pokrydła: RUFA SPUSTOWA (wraz z odpływem z rynny) 125 mm w kolorze białym RAL 9003/9010. Efektywna powierzchnia dachu przy skrajnym rozniesczeniu rury spustowej nie mniejsza niż 220 m². Odprowadzenie portyku RYNNA 110 mm oraz krociec rury spustowej 80 mm do rynny głównej.
- 9

Stolarka okienna (PCV) od zewnątrz z okleiną drewnopodobną w jasnym kolorze naturalnego drewna - dąb naturalny. Parapety okien oraz wneki RAL 3009. Stolarka drzwiowa (aluminium) - drzwi zewnętrzne do haju oraz świetlicy - z okleiną drewnopodobną w jasnym kolorze naturalnego drewna - dąb naturalny. Stolarka drzwiowa (aluminium) - drzwi do przedsiönka poarowego, drzwi do kotłowni, drzwi do pom. na odpadki - w kolorze kremowo-białym RAL 9001
- 10

Kominy w parti nad dachem murowane z cegły klikierowej w kolorze stalo-szarym. Kominy przykryte płytą betonową gr. 8+8 cm z podwójnym nadwieszeniem 5+5 cm Górna część płyty obróbiona blachą w kolorze pokrydła. W komnach należy wykonać otwory na kanały (spalnikowe, wentylacyjne) zgodnie z projektem branzy sanitarniej. Pojedyncze kanały wentylacyjne (z pom. na odpadki oraz z przedsiönka poarowego) w postaci systemowych kominków dachowych uniwersalnych w kolorze ciemnoszarym.
- 11

Obróbka blacharska ścianek cokolowych z blachy w kolorze zbliżonym do cegły elewacyjnej (RAL 3009)

OBIEKT:	ŚWIELICA WIEJSKA			PROJEKT:	PB
ADRES OBIEKTU:	Zalesie, gm. Łuków, pow. Łukowski nr ewid. dz. 597/8 obręb geodezyjny: Zalesie 0033				
TYTUŁ:	ELEWACJA TYLNA			SKALA:	NUMER:
PROJEKTANT	SPECIALNOŚĆ	NR UPRAWNIENI	DATA	1:100	IV - 3.2
Tomasz Soćko	architektura	50/LOIA/08	2016-10		
SPRAWDZAJĄCY					
Magdalena Rafalska	architektura	2/02/OL	2016-10		