



- 1**
- CESLA ELEMACZYNA** - o powierzchni ręcznie formowanej (nie dopuszcza się powierzchni gładkiej) w kolorze burgundowym tworzonym przez sąsiadujące ze sobą plamy brązu, czerwieni i pomarańcza (nie dopuszcza się powierzchni o jednolitym kolorze). Cegła o wymiarach 211x96x48 mm.
- Typu CORDOBA f. WIENERBERGER** lub odpowiednik o opisywanej powyżej właściwościach estetycznych.

kolorze). Cegła o wymiarach 211x96x48 mm.

UWAGA!!! ŚCIAŁKI OKADZINOWE Z CEGŁEŁ ELEWACYJNYCH NALEŻY WYKONAĆ PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT GŁÓWNYCH
W CEŁU WYELIMINOWANIA ZABRUDZENIA ICH POWIERZCHNI ZAPARĄ, KLEJEM LUB BETONEM UŻYTYM PRZY

- 2 TYNK malowany w kolorze kremowo-białym RAL 9001

- 3a** OBRAMOWANIE OKNA ORAZ WNEKI - wystające 2 cm przed lico ściany w stanie wykonanym, szerokość obramienia 20 cm, obramienie należy wykonać w postaci poszerzonej do 22 cm warstwy izolacji termicznej.

- 3b** OBRAMIECIE DRZWI FRONTOWYCH - wystające 2 cm przed lico ściany z cegły elewacyjnej, szerokość obramienia 20 cm, obramienie należy wykonać w tynku cementowo-wapiennym.

- 4** POKRYCIE DACHOWE blachodachówka gontopodobna z posypką, kolor: starego gontu (ciemnoszary). Obróbki blacharskie dachu w kolorze pokrycia. Przed zamówieniem pokrycia dachowego dobór materiału - na podstawie dostarczonych próbek - należy uzgodnić z Projektantem architektem.
- Typu typ CORONA, color OLD (ciemnoszary) lub odpowiednik o opisanych powyżej właściwościach.

- 5** Murki oporowe schodów zewnętrznych oraz pochłiny dla osób niepełnosprawnych należy wykonać z betonu zbrojonego w gładkich szalunkach (powierzchnia szalunku nieobłożona lub lakierowana). W szalunkach należy umieścić listwy fazujące naróżniące elementy. Murki należy zamontować po rozszalowaniu.

- 6** Schody zewnętrzne/płaskie/pochyłe dla osób niepełnosprawnych oratodolących wokół budynku należy wykonać z kostki betonowej graniowej/antirakowej w obrzeżach betonowych w tym samym kolorze. UWAGA!!! Schody polkołiste (przed portykiem) należy wykonać z palisady składającej się naprzemiennie z elementów trapezowych i prostokątnych o nietozogianych i niezokrąglanych krawędziach widocznych. Doładzy i parkiny z kostki o jasnym kolorze.

- 7** Zwiercenie murka między kolumnami portyku z płyty gipsowej gr. 10 cm kotwionej oraz klejonej do murka. Należy wykonać 5 cm nadwieszenie płyty poza murkę. W obrębie nadwieszenia od spodu należy wykonać nadcięcie płyty pełniące funkcję kapnośna. Krawędzie płyty należy szlifować.

- 8** RYNNA DACHOWA 180 mm w kolorze pokrycia: RUDA SPŁISTOWA (wraz z oddzielnym z rynny) 125 mm w kolorze białym RAL 9003/9910. Elektryczna powierzchnia dachu przy skrajnym rozcięciu rynny spustowej nie mniejsza niż 220 m². Oddzielenie pokrytku RYNNA 110 mm oraz krociec rynny spustowej 80 mm do rynny głównej.

- 9** Stolarzka okienna (PCV) od zewnętrzz z okleiną drewnopodobną w jasnym kolorze naturalnego drewna - dąb naturalny. Parapety okien oraz wnęki RAL 3009. Stolarzka drzwiowa (aluminium) - drzwi zewnętrzne do hallu oraz świetlic - z okleiną drewnopodobną w jasnym kolorze naturalnego drewna - dąb naturalny Stolarzka drzwiowa (aluminium) - drzwi do przedsiłozki póżarowej, drzwi do kotłowni, drzwi do pom. na odpadki - w kolorze kremowo-białym RAL 9001 Segmentowa brama do garażu w kolorze kremowo-białym RAL 9001

- 10** Kominy w parti nad dachem murowane z cegłą klinkierowej w kolorze stalowo-szarym. Kominy przykryte płytą betonową gr. 8+8 cm z podwójnym nadwieszeniem 5+5 cm Górna część płyty obrabiona blachą w kolorze pokrycia. W kominach należy wykonać otwory na kanały (spalnikowe, wentylacyjne) zgodnie z projektem branży sanitarnej. Pojedyncze kanały wentylacyjne (z pom. na odpadki oraz z przedziałka pożarowego) w postaci systemowych kominików dachowych uniwersalnych w kolorze ciemnoszarym.
- 11** Obróbka blacharska ścianek cokołowych z blachy w kolorze zbliżonym do cegły elewacyjnej (RAL 3009)

OBJEKT:		PROJEKT:	
ŚWIETLICA WIEJSKA		PB	
ADRES OBJEKTU:		Zalesie, gm. Łuków, pow. łukowski nr ewid. dz. 597/8 obręb geodezyjny: Zalesie 0033	
TYTUŁ:		SKALA:	NUMER:
ELEWACJA FRONTOWA		1:100	IV - 3.1
PROJEKTANT	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIENI	DATA
Tomasz Soćko	architektura	50/L.OIA/08	2016-10
SPRAWDZAJĄCY			
Magdalena Rafalska	architektura	2/02/OL	2016-10